



MultiVision

博视智能监控

www.multivision.com.hk



NETCORDER | SUPER SERIES

数字视频网络监控系统

全实时、高画质、超前的数字监控解决方案

高清晰度、即时监控的先进数字监控解决方案

NetCorder Super 是最新的数位视频网路录影器，它以其更多、更好的性能而适应日益增长的监控需求。它采用硬体 MPEG-4 压缩，有效提高了帧率，使所有输入的摄像机图像均达到 25fps/PAL 制式，30fps/NTSC 制式，实现音视频同步且即时显示和录影。它的出现满足了所有高帧率监视用户的需求。NetCorder Super 有六种型号，分别为 4、8、12、16、20 和 24 路。

NetCorder Super 亦是企业级数位监控伺服器，它迎合了广大用户希望提高或升级现有安全系统以获得更新、更好、更灵活的数位网路监控系统的愿望。随著帧率的提高，系统可提供真正的实时监控。



NetCorder Super 的主要特性：

- * 实时多路数位视频录像、多画面分割显示器和传输伺服器
- * 回放、录像和实况播放同时进行
- * 硬体视频丢失检测
- * 移动检测
- * 即时、报警、预报警和编程定时四种录影方式
- * 硬体看门狗
- * 多语功能
- * 多路音频录音
- * 画面质量可调
- * 录像文件存储容量可调
- * 硬体 MPEG-4 压缩技术
- * 提供远程应用软体 NetViewer Client 通过 LAN 实现多点在线浏览、重播、录像、监听
- * 当有报警信号时，可向远程装有 NetViewer 软体的 PC 机告警
- * 录像画面具有浮水印加密功能
- * 支援云台及镜头控制
- * 内置 RS-485 / Bi-phase 云台及镜头控制
- * 多路实时显示（可达 24 路）

NetCorder Super 的特性

视频特性

视频输入	* 支持PAL/NTSC制式标准复合视频信号
图像显示	* SVGA监视器上显示 * 在24分割显示状态下，每一路可达帧率为25fps(PAL)或30fps(NTSC) * 单画面或四画面显示模式下具有时序切换功能
图像质量可调	* 彩色饱和度、亮度、对比度可调，(对NTSC制而言其色调可调)
视频输出	* 具有标准视频信号输出端，此输出信号或时序切换输出或手动切换输出

到模拟监视器或TV上监视用

字符叠加	* 每路摄像机图像在显示和录影时均可叠加录影机名、时间和日期
------	--------------------------------

录影特性

数字视频录像	* 录像帧数和解析度可调 * 录像文件时间长度可调(从1min到15min) * 录像储存介质可选：硬盘和网络驱动器 * 具有循环记录模式可重复使用存储介质
录像解析度	* CIF：352 x 288
数字视频录像压缩	* 硬体MPEG-4压缩技术
定时录像	* 可按用户需求编程定时记录：对每一台摄像机均可按预定时间表自动启动录影
录像容量	* 录像容量随视频压缩率、帧数、图像解析度和记录路数不同而变 * 基于130GB硬盘，24路图像同时记录并在最大帧率和高解析度模式录影时，系统可平均记录24小时 * 录像容量可按要求增加
平均每帧大小	* 平均每帧2.5K(352 x 288解析度)
录像速度	* 用户可单独设置每台摄像机图像记录的时滞间隔： PAL：25,12.5,8,4,1,1/2,1/3,1/5,1/10,1/15,1/30,1/60fps NTSC：30,15,7.5,4,1,1/2,1/3,1/10,1/15,1/30,1/60fps
预报警和报警录像	* 报警图像的预警记录和报警(后)录像时间长度可调
运动检测录像	* 每个视频输入均设有视频运动检测录像功能

回放特性

回放/重播	* 在四画面状态下，每一路画面可以不同速度、不同方向(向前或向后)回放图像；在单画面显示回放时，具有视频、音频同步回放功能。
智慧检索功能	* 录影检索可按摄像机名、时间和日期进行
同时进行录像和回放	* 在一台设备中录像与回放可同时进行
抓拍、缩放、保存、打印	* 抓拍的图像或局部缩放的图像的可直接在任何与Window相容的打印机上列印或存入软盘

报警特性

报警输入	* 具有报警输入开关状态的自动检功能(可编制4-24个报警输入)
报警输出	* 继电器输出(可达4个编制报警输出)
报警日志记录	* 报警事件日志记录
告警	* 当NetCorder接收到一个来自某个报警输入端或运动检测功能发出的报警触发时，它将启动告警装置向远端设定的机器告警，并同时切看报警所对应的摄像机图像的实况
视频丢失检测	* 具有自动硬件检测视频丢失功能，并可通过声音和文字资讯方式告警

远程应用软件 "NetViewer Client"

远程浏览和录像	* 通过LAN网可提供9个远程视窗
远程录像回放	* 通过LAN可从NetViewer Client可浏览重播远端NetCorder记录的图像

其他特性

多语言GUI	* 提供不同语言的图形用户介面
云台和镜头控制功能	* 支持多种云台和镜头控制协定(例如UNIVISION, PELCO, AD, LiLin, VICON, PANASONIC, PHILIPS, Elbex, Kalatel和Ultrak-Maxpro等)
看门狗	* 硬件和软件双重看门狗功能
云台和镜头连接	* 内置RS-485和Biphase电路

体积规格

* 尺寸：483宽 x 570深 x 180高 重量：23公斤(净重) 26公斤(总重)
--

上述指标条款如有变更，恕不通知，敬请见谅



咨询信息：
电邮：bjenquiry@multivision.com.hk 网址：www.multivision.com.hk
服务热线：(010) 8835 6920
深圳市天安数码创新科技广场A座902室
电话：(0755) 8343 8181 传真：(0755) 8343 9090
香港九龙观塘开源道61号金米兰中心26楼
电话：(00852) 2797 5678 传真：(00852) 2797 5679